

Kotły PR ECO

5 Klasa, EcoDesign



Cennik kotłów PR ECO

Typ kotła	Zakres mocy	Wielkość pow. ogrzewanej	Cena netto	VAT 23%	Cena brutto
PR ECO 15	2,7 – 15 kW	150 – 185 m ²	12 950,00 zł	2 978,50 zł	15 928,50 zł
PR ECO 25	7,1 – 25 kW	250 – 310 m ²	14 550,00 zł	3 346,50 zł	17 896,50 zł

Wyposażenie dodatkowe

Wyprowadzenie spalin do góry lub na bok	dopłata 300 zł netto
Zmiana przyłączy / dodatkowe przyłącza	dopłata od 200 zł netto
Wersja kotła na układ zamknięty z wbudowaną węzownicą schładzającą	15 kW dopłata 750 zł netto
	25 kW dopłata 900 zł netto
Powiększony zbiornik opału	dopłata od 500 zł netto
System automatycznego odpopielania	dopłata 2400 zł netto
Moduł zaworu mieszającego i-1m	dopłata 503 zł netto
Moduł internet ST-505	dopłata 816 zł netto
Moduł internet WIFI RS	dopłata 872 zł netto
Regulator pokojowy przewodowy ST-292 v3	dopłata 295 zł netto
Regulator pokojowy bezprzewodowy ST-292 v2	dopłata 521 zł netto
Regulator pokojowy przewodowy RS ST-281	dopłata 914 zł netto
Zestaw do bezprzewodowej komunikacji RS ST-260	dopłata 295 zł netto

Cennik obowiązuje od 01.06.2022

Usługi:

Frezowanie kominów | Malowanie proszkowe | Piaskowanie | Cięcie, gięcie blach | Spawanie | Gwintowanie | Montaż drzwi i bram



Kotły C.O.



Hurtownie hydrauliczne



Hurtownie elektryczne

www.landzberg.pl

Kotły PR ECO

5 Klasa, EcoDesign

Landzberg

Kotły PR ECO z podajnikiem na ekogroszek firmy Landzberg są standardowo wyposażone w sterownik ST-580zPID, który steruje niezależnie czterema pompami i siłownikiem zaworu mieszającego (z możliwością rozbudowy do trzech siłowników). Sterownik ma też regulowanie pogodowe i tygodniowe. Dodatkowo każdy kocioł ma specjalny program PID do płynnej modulacji mocy kotła w całym jego zakresie. Sterownik w standardzie posiada duży czytelny kolorowy wyświetlacz.

Wszystkie kotły PR ECO są wyposażone w system wyrównywania ciśnienia zbiornika, wentylator z regulacją obrotów przez hallotron, czujnik temperatury spalin oraz zabezpieczenie STB.

W kotłach montowany jest w standardzie podajnik renomowanej firmy Pancerpol – model DUO z palnikiem obrotowym. Palnik ma polepszone parametry spalania przez ruszt obrotowy, przez co ma możliwość spalania gorszej jakości ekogroszku.

Dla jak największej sprawności kotły PR ECO wyposażone są w deflektor paleniska. Dodatkowo palenisko posiada ścianki szamotowe oraz przewał szamotowy dla zwiększenia temperatury spalania. Kocioł posiada też pięć przewalów wodnych oraz zaworowacze powietrza na górnych przewalach.

Każdy kocioł posiada podwójnie izolowane drzwiczki oraz izolację popielnika. Kotły wykonywane są z pierwszego gatunku blachy kotłowej – gat. P265GH z certyfikatem o grubości 6 mm.



Podajnik DUO



Palenisko obrotowe



Sterownik ST-580zPID

Usługi:

Frezowanie kominów | Malowanie proszkowe | Piaskowanie | Cięcie, gięcie blach | Spawanie | Gwintowanie | Montaż drzwi i bram



Kotły C.O.



Hurtownie hydrauliczne



Hurtownie elektryczne

www.landzberg.pl